

CLOU®



Clou	SATA spray master RP
WL 2K-Schichtlack 9400	SM
	22 - 44 psi
CLOUCRYL MDF-Color	SM
	22 - 44 psi
Isolierfüller CL 17	SM
	22 - 44 psi
Monosiegel® N	SM
	22 - 44 psi
WL-Spritzfüller	SM
	22 - 44 psi
Universal-Schichtlack 9200	SM
	22 - 44 psi
WL-Schichtlack CB	SM
	22 - 44 psi
CLOUCRYL Spritzfüller	SM
	22 - 44 psi
WL-Treppen- und Parkettlack	SM
	22 - 44 psi
WL-Nano CB ANTIBAK	SM
	22 - 44 psi
DECOCLOU 2010	SM
	22 - 44 psi

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.

CLOU[®]



Clou

SATA spray master RP

WL-Isolierfüller weiß

SM

22 - 44 psi

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. |
Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



Hesse Lignal	SATA spray master RP
Hydro-Schichtlacke farblos	SM
	22 - 44 psi
2K-Hydrolacke farblos	SM
	22 - 44 psi
Hydro-Buntlacke	SM
	22 - 44 psi
PUR-Acryl-Isolierfüller	SM
	22 - 44 psi
Buntlacke UNA-Color	SM
	22 - 44 psi
PUR-Isolierfüller	SM
	22 - 44 psi

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. |
 Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



Henelit	SATA spray master RP
Hydro Primer	SM
	29 - 44 psi
Hydro Henex	SM
	29 - 44 psi
Korrosan	SM
	29 - 44 psi
Henex Decklack	SM
	29 - 44 psi
2-K-Acryl-Strukturlack	SM
	15 - 44 psi

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. |
 Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



Zweihorn	SATA spray master RP
Wigranit® Novacolor (WNC)	SM
	22 - 44 psi
Variocryl® Wasserklarlack	SM
	22 - 44 psi
2K-PUR-Klarlacke	SM
	22 - 44 psi
2K-PUR Top-Wasserklarlack DC-T	SM
	22 - 44 psi
Super Duroffix (SDF)	SM
	22 - 44 psi
Wigranit® Füller (WIG/FILL)	SM
	22 - 44 psi
Wigranit® Isolierfüller (WIG-IF)	SM
	22 - 44 psi
Variocryl® Color VCC	SM
	22 - 44 psi
Variofill VF	SM
	22 - 44 psi

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



Votteler	SATA spray master RP
Füller ab ca. 30 sek. im 4 mm Becher	SM
	22 - 44 psi
Lacke über 25 sek. im 4 mm Becher	SM
	22 - 44 psi

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. |
Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



In unseren Adern fließt Farbe.



Adler	SATA spray master RP
Aquawood Dickschichtlasur mit 10% Wasser	SM
	22 - 44 psi

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. |
Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



Oli Lacke	SATA spray master RP
18.25 AQUA	SM
	29 - 44 psi
15.88 AQUA	SM
	29 - 44 psi
18.23 AQUA OFFICE	SM
	29 - 44 psi
40.35 CRYL	SM
	29 - 44 psi

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. |
 Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



Remmers	SATA spray master RP
PUR FG-201-Füllgrund	SM
	29 - 44 psi
NC SL-111-Schichtlack	SM
	29 - 44 psi
Acryl VSL-115-Vario-Schichtlack	SM
	29 - 44 psi
PUR SL-210-Schichtlack	SM
	29 - 44 psi
PUR SL-214-Plus-Schichtlack	SM
	29 - 44 psi
PUR SL-212-Schichtlack	SM
	29 - 44 psi
PUR RHE-217/10-Rohholz-Effektlack	SM
	29 - 44 psi
PUR BML-215/10-Brillant-Mattlack	SM
	29 - 44 psi
PUR TL-222-Treppenlack	SM
	29 - 44 psi
PUR PF-230-Pigmentfüller	SM
	29 - 44 psi
Acryl VCL-140-Vario-Colorlack	SM
	29 - 44 psi

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



Remmers	SATA spray master RP
PUR CL-240/30-Colorlack	SM
	29 - 44 psi
PUR HSC-245/30-High-Solid-Color	SM
	29 - 44 psi
NC REL-116-Reißeffect-Lack	SM
	29 - 44 psi
Aqua ANG-404-Anfeuerungsgrund	SM
	29 - 44 psi
Aqua SL-414-Schichtlack	SM
	29 - 44 psi
Aqua SL-415-Schichtlack	SM
	29 - 44 psi
Aqua TL-412 Treppenlack	SM
	29 - 44 psi
Aqua 2DS-450-2K-Diamantsiegel	SM
	29 - 44 psi / 4 - 7 psi
Aqua 2HL-411/90-Hochglanzlack	SM
	29 - 44 psi
Aqua PF-430 Pigmentfüller	SM
	29 - 44 psi
Aqua IF-431-1K-Isolierfüller	SM
	29 - 44 psi

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



Remmers	SATA spray master RP
Aqua CL-440/30-Colorlack	SM
	29 - 44 psi
HSO-117-High-Solid-Öl	SM
	29 - 44 psi
HWS-112-Hartwachs-Siegel	SM
	29 - 44 psi

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. |
 Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



Rosner	SATA spray master RP
PUR-Isolierfüller Rosner	SM
	22 - 44 psi
Duo-Cryl-HF	SM
	22 - 44 psi
Duo-Cryl-Profi	SM
	22 - 44 psi
Larocell	SM
	22 - 44 psi

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. |
 Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.

ARTI



Arti	SATA spray master RP
ARTICRYL Color echt matt	SM
	22 - 44 psi
AQUA-UNISTAR	SM
	22 - 44 psi
ARTIPUR-Füller weiß	SM
	22 - 44 psi
AQUA-TOPSTAR	SM
	22 - 44 psi
AQUA-TOPSTAR-Color	SM
	22 - 44 psi
ARTI Effektlacke	SM
	22 - 44 psi
ULTRACRYL	SM
	22 - 44 psi

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



CAPAROL



Caparol	SATA spray master RP
Capalac AllGrund	SM
	29 - 44 psi
Capalac Vorlack	SM
	29 - 44 psi
Capalac Dickschichtlack	SM
	29 - 44 psi
Capalac Dickschichtlack Glimmer	SM
	22 - 44 psi
Capalac 2K-EP-Haftgrund	SM
	29 - 44 psi

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. |
 Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



SÜdwest	SATA spray master RP
Flächen-Lasur	SM
	22 - 44 psi
AquaVision® Vorlack	SM
	22 - 44 psi
AquaVision® Weißlack/Buntlack	SM
	22 - 44 psi
All-Deck Weiß-und Buntlack	SM
	22 - 44 psi
2K All-Grund	SM
	22 - 44 psi
All-Grund	SM
	22 - 44 psi
All-Deck Metallic-Lack	SM
	22 - 44 psi
Aqua Alu-Effektlack	SM
	22 - 44 psi

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



Sigma Coatings	SATA spray master RP
SIGMASTAR gloss/satin	SM
	29 - 44 psi
SIGMA ZINCOLOR	SM
	29 - 44 psi
SIGMA Master-Vorlack	SM
	29 - 44 psi
SIGMA ALLGRUND	SM
	29 - 44 psi
SIGMATORNO primer 10 % verdünnt H2O	SM
	29 - 44 psi
SIGMATORNO semigloss 10 - 15 % verdünnt H2O	SM
	29 - 44 psi
SIGMA CONTOUR Aqua-PU gloss/satin/matt 10 % verdünnt H2O	1,7
	29 - 44 psi
SIGMULTO metallic 10 % verdünnt H2O	SM
	29 - 44 psi

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. |
 Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.

RELIUS



Relius	SATA spray master RP
Profi UniPrimer	SM
	29 - 44 psi
Profi VorLac Primer	SM
	29 - 44 psi
Profi Satin	SM
	29 - 44 psi
Profi Gloss	SM
	29 - 44 psi
Profi RadiatorLac	SM
	29 - 44 psi
V.O.C. 2K HydroPrimer	SM
	29 - 44 psi
Oldosit® MetalProtect	SM
	29 - 44 psi
V.O.C. Vorlac	SM
	29 - 44 psi
V.O.C. UniPrimer	SM
	29 - 44 psi
V.O.C. IsoPrimer	SM
	29 - 44 psi
Olassy Satin Holzsigel	SM
	29 - 44 psi

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.

RELIUS



Relius

SATA spray master RP

Olassy Gloss Holzsiegel

SM

29 - 44 psi

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. |
Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.

multimix



Multimix	SATA spray master RP
2K-PUR-TEX fein Strukturlack	SM / 1,7
	22 - 44 psi
2K-PUR-TEX fein Glattlack	SM
	22 - 44 psi

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. |
Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



Warnecke & BÄßler	SATA spray master RP
PUR UHS Decklack 2K Reihe 41	SM
	36 - 44 psi
PUR HS Decklack 2K Reihe 56	SM
	22 - 44 psi
Strukturlack 2K Reihe 54	1,7 / 2,0
	15 - 44 psi
Strukturlack 2K Reihe 75	1,7 / 2,0
	15 - 44 psi
Strukturlack 2K Reihe 67	1,7 / 2,0
	15 - 44 psi
PUR UHS Strukturlack 2K Reihe 44	2,0
	15 - 44 psi
Strukturlack 1K Reihe 74	SM
	15 - 44 psi

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



Mankiewicz	SATA spray master RP
Seevenax-Strukturlack 316	SM
	15 - 44 psi
Alexit Strukturlacke Z 420/421	SM
	15 - 36 psi
Alexit Strukturlacke Z 426/404	SM
	15 - 36 psi
Alexit Stukturlacke Z 346	SM
	15 - 36 psi

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. |
 Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



Cromadex	SATA spray master RP
Zweikomponenten-Epoxidharzgrundierung 750	SM 15 - 36 psi
Isocyanatfreie Zweikomponenten-Acrylharzgrundierung 850	SM 15 - 36 psi
Zweikomponenten-Polyurethanlack 600	SM 15 - 36 psi
Zweikomponenten-Polyurethan-Strukturlack 630	SM 15 - 36 psi
Zweikomponenten-Polyurethanlack mit Feinstruktur 640	SM 15 - 36 psi
Zweikomponenten-Epoxidharzlack 700	SM 15 - 36 psi
Isocyanatfreier Zweikomponenten-Acrylharzlack 800	SM 15 - 36 psi
Isocyanatfreier Zweikomponenten-Lack mit Feinstruktur 840	SM 15 - 36 psi

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. |
 Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



Rilit	SATA spray master RP
2K-Acryl-Strukturlack 129/229	SM
	29 - 44 psi
1K-KH-Lackfarbe 606/607	SM
	29 - 44 psi
1K-KH-Dickschichtlack 554	SM
	29 - 44 psi
2K-PU-Hydro-Strukturlack HL329	SM
	29 - 44 psi
1K-Hydro Grund HL 140	SM
	29 - 44 psi
2K-PU-Hydro Grund HL 127	SM
	29 - 44 psi
2K-EP-Hydro Grund HL 125	SM
	29 - 44 psi
2K-Acryl-Grundierung 127	SM
	29 - 44 psi
2K-Acryl-Grundierung EL-100	SM
	29 - 44 psi

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. |
 Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.

MASON[®]CT



Mason CT	SATA spray master RP
MioGard Primer/Finish	SM
	22 - 44 psi

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. |
Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



Salcomix	SATA spray master RP
595TPC-EPX 2 K	1,7 / 2,0
	22 - 44 psi
648TPC-PUR 2 K	SM
	22 - 44 psi
821TPC-ACR	SM
	22 - 44 psi
699ACR- 2 K HS	SM
	22 - 44 psi

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. |
 Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.

AWLGRIP



AWLGRIP	SATA spray master RP
Hullgard Extra Epoxy Primer	SM
	36 - 44 psi
Hullgard Epoxy Primer	SM
	36 - 44 psi

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. |
Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.

 **International.**
yachtpaint.com



International	SATA spray master RP
EP GP Coating	SM
	36 - 44 psi
Gelshield 200 Professional	SM
	36 - 44 psi

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. |
Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.

REESA®
 Farben und Lacke für Handwerk & Industrie



Reesa	SATA spray master RP
REESA 1K-HS-Acrylgrund 3G200	SM / 1.7 44 psi
REESA HS-Stahlschutzgrund 3K200	SM / 1.7 36 psi
REESA KH-Industrielackfarbe 6K400	1.7 36 psi
REESA HS-Einschichtlack ZP 6K240	1.7 36 psi
REESA 2K-HS-Acryllack 6D180	SM / 1.7 44 - 51 psi
REESA 2K-HS-Acryllack 6D240	SM / 1.7 44 - 51 psi
REESAHYD Dickschichtlack 6HG049	SM / 1.7 44 - 51 psi
REESA 2K-Grundierung Serie 3D / 3F	1.7 29 psi
REESA 2K-HS-Füller Serie 3D / 5D	1.7 29 psi
REESA 2K-HS-PUR-Einschichtlack 6D061 / 6D062	SM 44 - 51 psi

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. |
 Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.

HAERING



WIR BEKENNEN FARBE



Haering	SATA spray master RP
HAERACRYL Aqua 1K-Kunststoffgrund HW2-K	SM
	29 - 44 psi
HAERACRYL Aqua 1K-Es- Kunststofflack HW4-K	SM
	22 - 36 psi

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. |
Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.